



(SQL) .

- / .

<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;"><b>데이터소스</b></div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <div style="background-color: #eee; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">데이터소스 목록</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <input style="width: 100%;" type="text"/> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li> <span style="color: blue;">▼</span> <span style="color: blue;">SQL</span> <ul style="list-style-type: none"> <li style="background-color: #eee; padding: 2px;">Data0</li> </ul> </li> <li> <span style="color: blue;">▼</span> <span style="color: blue;">공통 데이터소</span> <ul style="list-style-type: none"> <li style="padding: 2px;">Data8</li> <li style="padding: 2px;">추가_이름수정</li> <li style="padding: 2px;">스브전보</li> </ul> </li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-left: 5px;"> <div style="background-color: #eee; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">이름</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">데이</div> <div style="background-color: #eee; padding: 2px; margin-bottom: 5px;">설명</div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; gap: 5px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">+</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">☒</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px 5px;">↻</span> </div> </div> </div>	
, "SQL", "" . , "SQL" .	"SQL", "" . , "SQL" .
. . .	.
. . .	. . .

. . . [ 실행 ] . . .

SQL . . . .

SQL , [ ] . . . .

	✕

i

(BCRM#F5034) []

7.0.500.20251120-11

저장



- SQL/

데이터소스

데이터소스 목록

이름

데이터베이스 FILE\_DATA\_BASE 실행

설명

SQL

1

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

확인 닫기

- > i-META
- i-AUD Designer DB Bot > i-META

데이터소스

데이터소스 목록

이름 MTX\_REPORT

데이터베이스 MTXRPTY 실행

설명

SQL

1 SELECT "T1"."user\_code" AS "C95696896" -- User Code

2 ,"T1"."user\_name" AS "C8C5F2608" -- User Name

3 ,"T1"."user\_pwd" AS "C7A3CFB40" -- User Password

4 ,"SUM("T1"."user\_role\_no") AS "CC93AAA49" -- User Role Number

5 ,"T1"."org\_code" AS "C48975906" -- Division Code

6 ,"SUM("T1"."pwd\_failcnt") AS "C13388F05" -- Wrong Password

7 ,"T1"."lock\_flag" AS "C548C8C21" -- User Locking

8 ,"T1"."user\_desc" AS "C9D523E9C" -- User Description

9 ,"T1"."start\_date" AS "C72A0DDF2" -- Valid Start Date

10 ,"T1"."end\_date" AS "C849EBB77" -- Valid End Date

11 ,"T1"."attribute1" AS "CF02B128A" -- User ID for Authentication

12 ,"T1"."attribute2" AS "CC2D7E81F" -- User Password for Authentication

13 ,"T1"."attribute3" AS "F187E834E" -- User Mail ID

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

확인 닫기

'D(Developmen t)'



( B C R M # F 2 5 8 4 )

7. 0. 5 0 0. 2 0 2 5 0 7 1 0 - 11 .

- E d i t o r

- /

- /

-

데이터베이스

데이터베이스 목록

이름: 커피 매출 정보(RND)  
데이터베이스: FILE\_DATA\_BASE  
설명: 커피 매출 정보

SQL

1	@@TAB								
2	제품명	점 이름	성별	월	년도	가격	수량		
3	그린티라떼	강남점	남자	10월	2012	5010	54900		
4	그린티라떼	강남점	남자	10월	2013	3513	54900		
	그린티라떼	강남점	남자	10월	2014	2478	18300		
	그린티라떼	강남점	남자	10월	2015	9606	73200		
	그린티라떼	강남점	남자	10월	2016	9015	91500		
	그린티라떼	강남점	남자	11월	2012	4809	36600		
	그린티라떼	강남점	남자	11월	2013	11058	91500		
	그린티라떼	강남점	남자	11월	2014	924	36600		
	그린티라떼	강남점	남자	11월	2016	3573	36600		
	그린티라떼	강남점	남자	12월	2012	7380	54900		
	그린티라떼	강남점	남자	12월	2013	714	18300		

최대 100 건까지 조회 가능합니다.

새로 고침

확인 닫기

F5: Script Editor .[ ] .

SQL selection .

ex) selection

SQL

```
1 select *
2 from mtx_user
3 where user_code = :VS_USER_CODE
```

2 건의 데이터가 조회 되었습니다. (최대 100 건)

	USER_CODE	USER_NAME	USER_PWD	USER_ROLE_NO	ORG_CODE	PWD_FAILCNT
1	matrixadm	Administrator	GL1HSWbToL8P..	1	DEFAULT	0
2	matrix	TrialUser	0/SjUttL60GBUP..	0	DEFAULT	0

 데이터소스 미설정 안내 ×

선택한 데이터 소스가 없습니다.

	<p>prefix 'VN_' . prefix 'VS_' .</p>
	<p>SQL . ex)</p>
	<p>SQL .</p>



### 데이터소스 삭제 안내



선택하신 [수불정보] 을/를 삭제하시겠습니까?

예

아니오



### BCRM

(BCRM#E2069) [i-AUD]

(BCRM#E2122) [i-AUD] /

(BCRM#E3406) ScriptEditor, DataSourceEditor

(BCRM#F2584)

(BCRM#F3877)

(BCRM#F5034) []